



**1.- Todas las superficies a pintar deberán cumplir los siguientes requisitos:**

- a) Limpias, secas y calientes.
- b) Limpias secas y saneadas.
- c) Ambas son correctas.

**2.- ¿En qué condiciones no debe pintarse nunca una superficie?:**

- a) Cuando presente condensaciones.
- b) Cuando tengan aplicada una mano de imprimación.
- c) Cuando se le hayan reparado los desperfectos.

**3.- Cuando la superficie a pintar es de yeso quebradizo aplicaremos primero:**

- a) Endurecedor.
- b) Imprimación.
- c) Una solución ácida.

**4.- En la preparación de una superficie metálica utilizaremos disolvente o gasolinas para:**

- a) Asegurar la acción aglomerante.
- b) Desengrasar adecuadamente la superficie.
- c) Sellar los poros.

**5.- Para eliminar las zonas resinosas en una superficie de madera procederemos al:**

- a) Lijado.
- b) Sellado.
- c) Desengrasado.

**6.- La aparición de ampollas en una superficie recién pintada se debe a**

- a) Que se ha pintado sobre una superficie tratadas con productos con siliconas.
- b) Que se ha pintado bajo un sol penetrante.
- c) Que se ha aplicado una mano de pintura demasiado gruesa.

**7.- Para prevenir la mala adherencia de la pintura se debe:**

- a) Pintar siempre sobre superficies bien limpias.
- b) No aplicar una capa de pintura demasiado gruesa.
- c) Diluir y remover adecuadamente la pintura.

**8.- Cuando hay herrumbre en una superficie, antes de repintar**

- a) Nos aseguraremos que la herrumbre no ha penetrado bajo la pintura vieja.
- b) Aplicaremos minuciosamente la selladora sobre la herrumbre.
- c) Las respuestas anteriores son incorrectas.

**9.- Usaremos anteojos y guantes cuando:**

- a) Eliminemos la herrumbre antes de repintar.
- b) Al agitar la pintura.
- c) Al mezclar y aplicar soluciones ácidas.

**10.- Se debe aplicar una mano de selladora universal para:**

- a) Eliminar los residuos de la superficie.
- b) Preparar la superficie antes de aplicar pintura plástica.
- c) Preparar la superficie antes de aplicar productos sintéticos.

**11.- Para el repintado sobre una superficie en mal estado debe suprimirse la pintura vieja porque:**

- a) Presentan mucha porosidad.
- b) Tienen escasa adherencia y cohesión.
- c) Puede cuartearse la capa nueva de pintura.

**12.- La humedad que aparece en la zona baja de los muros por absorción del agua del terreno se denomina:**

- a) De remonte capilar.
- b) Meteórica.
- c) De condensación.

**13.- El drenaje consiste en:**

- a) Construir elementos de porosidad elevada entre los elementos de construcción y el suelo.
- b) Practicar una zanja igual o superior a los cimientos y llenarla de grava.
- c) Construir cámaras de aire entre los muros de los sótanos y la tierra que los rodea.

**14.-Las pinturas superficiales impermeabilizantes de fácil aplicación en frío se componen de:**

- a) Cemento, arena de sílice y cal.
- b) Betún en agua o en disolventes orgánicos.
- c) Mastiques asfálticos y capas de tejido.

**15.- Las pastas o mastiques de tipo asfáltico se usan para**

- a) Impermeabilizar superficialmente.
- b) Obturar escapes de agua.
- c) Tapar goteras, grietas, juntas de dilatación etc.



**16.- Si hablamos de sifones atmosféricos, nos referimos a:**

- a) A la realización de pequeños taladros alineados sobre una horizontal del muro en su parte baja
- b) A la colocación de una línea continuada de sifones electrosmóticos
- c) A la colocación de electrodos dentro de agujeros practicados en el muro en su parte inferior

**17.- Las zonas bajas de las paredes pueden presentar manchas de humedad debido a (señale la incorrecta):**

- a) No haber diluido adecuadamente la pintura.
- b) Ausencia de barrera antihumedad.
- c) Protección deficiente contra la lluvia.

**18.-Las Cliftoflorescencias son manifestaciones de humedad producidas por:**

- a) Depósitos salinos producidos por la acción del agua.
- b) Sales interiores cristalizadas.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

**19.- La reparación de las eflorescencias implicará:**

- a) La aplicación de un producto impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- b) Limpieza de la superficie, decapado y aplicación de impermeabilizante permeable al vapor de agua.
- c) Limpieza de la superficie, decapado y aplicación de hidrófugo a base de silicona.

**20.- En los paramentos exteriores son puntos singulares como fuentes de humedad:**

- a) Las zonas circundantes de las puertas, ventanas y balcones.
- b) Los anclajes de elementos metálicos, los ángulos, fisuras, rincones y tubos.
- c) Todos los paramentos exteriores son puntos singulares para las humedades.

**21.- Los morteros de resinas sintéticas se usan para reparar humedades en zócalos interiores cuando:**

- a) El acabado requiera características de elasticidad y dureza elevada.
- b) Se desee conseguir un acabado rugoso y uniforme.
- c) Cuando detectemos la aparición de microorganismos como hongos.

**22.- En la reparación de muros de piedra usaremos una malla galvanizada:**

- a) Cuando el revestimiento no sea transpirable.
- b) En las juntas de dilatación de la estructura.
- c) Cuando el soporte sea poco o muy poco absorbente.

**23.-Antes de aplicar el mortero antihumedad en el hormigón armado debemos:**

- a) Vaciar las juntas en una profundidad de 2 a 5 cm.
- b) Aplicar una capa de yeso flor amasado.
- c) Aplicar un mortero obturador del agua en los puntos singulares.

**24.-Cuál de los siguientes problemas no aparecen en cimientos mal impermeabilizados:**

- a) Reducción de la evaporación del suelo.
- b) Oxidación de la armadura metálica.
- c) Degradación de revestimientos interiores.

**25.- El tratamiento antihumedad adecuado a los cimientos debe hacerse**

- a) Al construirlos.
- b) Pasados 28 días de su construcción.
- c) Una vez enterrados.



**Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla**

Pasaje de González de Quijano, nº 10  
41002 SEVILLA

E-mail: [ccooyto@sevilla.org](mailto:ccooyto@sevilla.org)

Facebook: [/ccooytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

[www.ccoo-aytosevilla.es](http://www.ccoo-aytosevilla.es)

Twitter: [@ccooytosevillaa.es](https://twitter.com/ccooytosevillaa.es)

**T1**

TEMA 6  
CAPATAZ

1B	11B	21A
2A	12A	22C
3A	13B	23C
4B	14B	24A
5C	15C	25B
6B	16A	
7A	17A	
8A	18B	
9C	19C	
10C	20B	