



**1.- Señala la opción correcta en la limpieza de marcos:**

- a) Como norma general, se debe emplear trapo humedecido en agua sin añadir detergente y frotando con suavidad.
- b) Siempre se limpia con el mismo producto que empleamos en la limpieza de cristales.
- c) Si el marco está demasiado sucio se actúa con productos adecuados al tipo de material.

**2.- Cuando el marco es de hierro, a la hora de limpiarlos:**

- a) No usar productos abrasivos.
- b) Para eliminar manchas usamos un trapo áspero y detergente.
- c) Si están demasiado sucios emplear abundante agua.

**3.- Cuando el marco es de madera, a la hora de limpiarlos:**

- a) Si está muy sucio, se recurre a pintarlo.
- b) Se utiliza una solución de detergente con abundante agua caliente.
- c) Evitar humedecer demasiado.

**4.- ¿En qué consiste el mantenimiento en la limpieza de persianas?:**

- a) En retirar el polvo, en persianas interiores.
- b) Las que prescribe el fabricante.
- c) En aplicar un papel de celulosa ligeramente impregnado en alcohol.

**5.- ¿Cuál es el periodo de tiempo recomendado en la limpieza exterior de una persiana?:**

- a) Una anual o trianual, dependiendo de lo que esté expuesta.
- b) Nunca inferior a un año.
- c) No hay un periodo de tiempo estipulado, depende de lo recogido en el plan de limpieza.

**6.- ¿Cómo se realiza la limpieza exterior de persianas?:**

- a) La limpieza completa se realizará con abundante agua con detergente, aclarando y secando con un paño.
- b) Con un paño humedecido en agua con detergente.
- c) Con un paño humedecido en una disolución de amoníaco.

**7.- La limpieza de baños y aseos:**

- a) Hay que acometerla como máximo en días alternos.
- b) Sólo hay que desinfectar los sanitarios.
- c) Utilizaremos desinfectante con agua.

**8.- Su limpieza se realiza con agua con detergente neutro:**

- a) Terrazo no tratado.
- b) Mármol tratado.
- c) Suelos de piedra artificial.

**9.- El agua tibia en la limpieza de pavimentos se utiliza para:**

- a) La primera limpieza del granito.
- b) Los suelos de madera.
- c) El terrazo abrillantado.

**10.- Indica cuál de los siguientes pavimentos se clasifica en la categoría de porosos:**

- a) Granito.
- b) Mármol tratado.
- c) Moqueta aterciopelada.

**11.- En cuanto al pulido de pavimentos.**

- a) Es necesario utilizar productos abrasivos.
- b) Se puede aplicar en el granito.
- c) Nunca puede considerarse en una limpieza a fondo.

**12.- En los pavimentos se considera una operación de mantenimiento periódico:**

- a) Un barrido húmedo en el de granito.
- b) Aplicar emulsiones autoabrillantadoras en el de pizarra.
- c) Fregar con disco rojo hasta el decapado total en el de barro cocido.

**13.- ¿Se puede utilizar lejía o amoníaco en la limpieza de pavimentos?:**

- a) En suelos de cemento.
- b) En terrazo tratado.
- c) En mármol no tratado.

**14.- Es un pavimento donde es difícil que las manchas penetren en él:**

- a) Granito.
- b) Mármol.
- c) Barro cocido.

**15.- ¿Qué pavimento resiste al ácido sulfúrico?:**

- a) Pizarra.
- b) Granito.
- c) Suelo de cemento.



**16.- El tratamiento de protección que se le da al gres es:**

- a) Aplicar tapaporos directamente con un aplicador de cera.
- b) Basta con aplicarle ceras acrílicas
- c) No tiene.

**17.- ¿En qué pavimento no hay que emplear nunca disolventes?**

- a) En suelos de plástico.
- b) En suelos de granito.
- c) Ambas respuestas son correctas.

**18.- Señala en qué tipo de pavimento se engloba la operación de limpiar mecánicamente con la ayuda de un producto ácido que no dañe la superficie:**

- a) Barro cocido, en la limpieza a fondo.
- b) Gres, en primera limpieza.
- c) Suelos vitrificados.

**19.- Es un suelo de carácter bacteriostático, buen aislante térmico y muy sensible a los productos básicos o alcalinos, hablamos de:**

- a) Suelos de linóleo.
- b) Suelos de goma.
- c) Suelos de PVC.

**20.- La glicerina se puede emplear en suelos de goma para:**

- a) Quitar algún tipo de mancha.
- b) Eliminar quemaduras de cigarrillos.
- c) Eliminar la anilina procedente de las patas de las sillas.

**21.- Para los muebles de formica:**

- a) Utilizar agua caliente y detergente, aclarando y secando bien.
- b) Deben utilizarse soluciones detergentes cuyo Ph sea superior a 10.
- c) Se emplea agua y detergente neutro, que se aplica con estropajo sintético prensado.

**22.- ¿Pueden lavarse los muebles de madera sin revestimiento?:**

- a) Sí, siempre que después de sequen a fondo.
- b) Sí, siempre que evitemos humedecer los nudos.
- c) Sí, dependiendo del tipo de madera de que se trate.

**23.- En el tratamiento de las manchas en pavimentos textiles, el producto químico empleado:**

- a) Se aplica directamente sobre la mancha si es en forma de aerosol.
- b) Debe ser tal que evite que descolore.
- c) Si es líquido, empapamos un trapo aplicándolo desde dentro hacia fuera de la mancha.

**24.- Para manchas de tinta sobre muebles de formica se emplea:**

- a) Alcohol.
- b) Agua caliente y un poco de bicarbonato.
- c) Detergente con un poco de lejía.

**25.- Los muebles de maderas barnizadas:**

- a) Pueden limpiarse con agua caliente y detergente.
- b) Se limpian con trapo seco.
- c) Sólo limpiar el polvo con gamuza.



**Sección Sindical CCOO Ayuntamiento de Sevilla**

Pasaje de González de Quijano, nº10  
41002 SEVILLA

E-mail: [cco-ayto@sevilla.org](mailto:cco-ayto@sevilla.org)

Facebook: [ccooytode.sevilla](https://www.facebook.com/ccooaytode.sevilla)

Tfnos: 955470323/24

Fax: 955470327

Web: [www.ccoo-aytosevilla.es](http://www.ccoo-aytosevilla.es)

Twitter: [@ccooytosevilla.es](https://twitter.com/ccooaytosevilla.es)

# T4

TEMA 7  
CAPATAZ

1C	11B	21C
2B	12A	22A
3C	13C	23B
4A	14A	24A
5B	15A	25A
6A	16C	
7C	17A	
8B	18B	
9B	19A	
10B	20A	